

Full-HD  
1080P

高画質200万画素

# AHD防犯カメラ

2年保証

高画質  
200万画素

広角  
3.6m

防塵・防水  
IP66



**KH-450-03**

- ◇映像信号にAHD-H方式を採用し、DIサイズのアナログカメラ(720×480)と比べて約6倍の飛躍的な高解像度(1920×1080)映像を撮影可能
- ◇AHD-H方式対応の防犯用録画装置を使用することにより、既設のアナログカメラと併用してHD画質映像の記録が可能
- ◇広角固定 3.6mmレンズ採用
- ◇赤外線LED搭載、赤外線最大照射距離:約15m
- ◇直接雨の当たる場所にも設置できる屋外防雨仕様(IP66準拠)

※保障期間につきましては、カメラは2年間保証となります。

その他保障期間内でも、有料となる場合がございますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

## 製品仕様

センサー	1/2.7インチCMOS
総画素数	1920(H)×1080(V)
フレームレート	1080P@25fps(PAL)、1080P@30fps(NTSC)
レンズ	3.6mm
ビデオ出力	1チャンネルBNC
ディ/ナイト	オートスイッチ付IRカットフィルター
IR範囲	3.6mm Lens: 10m
電源	DC12V±10%
消費電力	最大4.2W
重量	約0.35kg
動作温度	-10℃～+55℃/湿度95%
防水・防滴規格	IP66

Full-HD  
1080P

高画質200万画素

# AHD防犯カメラ

2年保証

高画質  
200万画素

広角  
3.6m



KH-450-02

- ◇映像信号にAHD-H方式を採用し、DIサイズのアナログカメラ(720×480)と比べて約6倍の飛躍的な高解像度(1920×1080)映像を撮影可能
- ◇AHD-H方式対応の防犯用録画装置を使用することにより、既設のアナログカメラと併用してHD画質映像の記録が可能
- ◇広角固定 3.6mmレンズ採用
- ◇赤外線LED搭載、赤外線最大照射距離:約15m

※保障期間につきましては、カメラは2年間保証となります。  
その他保障期間内でも、有料となる場合がございますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

## 製品仕様

センサー	1/4インチCMOS
総画素数	1920(H)×1080(V)
フレームレート	1080P@25fps(PAL)、1080P@20fps(NTSC)
レンズ	3.6mm
ビデオ出力	1チャンネルBNC
ディ/ナイト	オートスイッチ付IRカットフィルター
IR範囲	3.6mm Lens: 10m
電源	DC12V±10%
消費電力	最大4.2W
重量	約0.34kg
動作温度	-30℃～+60℃/湿度95%
防水・防滴規格	なし

**Full-HD  
1080P**

FULL-HD録画対応

AHD・アナログカメラ兼用

**4CHデジタルビデオレコーダー**

**2年保証**

**AHD**

**アナログ  
対応**

**2TB  
HDD搭載**



**KH-450-01**

- ◇ファンレス仕様の静音モデル!
- ◇業務用デジタルレコーダーとしてはコンパクトサイズ
- ◇マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ◇USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ◇ネットワーク経由の音声送信に対応
- ◇カメラタイトル編集に対応
- ◇PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- ◇VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- ◇HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- ◇USBマウス付属

※保障期間につきましては、録画装置は2年間保証となります。

但し、録画装置に内蔵されているHDDにつきましては1年間保証となります。

その他保障期間内でも、有料となる場合がございますので、

詳しくは担当までお問い合わせください。

## 製品仕様

画像圧縮方式	H.264
ビデオシステム	NTSC/PAL
オペレーティングシステム	Linux
アナログビデオ入力	入力:4ch/出力:VGA対応・HDMI対応両方可能
IPビデオ入力	4ch(IP最大8ch)
コンポジットビデオ入力	8ch(アナログビデオ+IPビデオ)まで
オーディオ入力/出力	4ch入力/1ch出力(RCA)
ネットワーク型	Lan、DHCP、DDNS
内蔵HDD	2TB
HDDインタフェース	差込口×1(6TBまでアップグレード可能)
USBインタフェース	2XUSB(マウスおよびバックアップ用/アップグレード)
PTZコントロール	PTZ対応可能(RS485ケーブル)
モバイル対応	iOS・Android対応
VGA/HDMI	1024×768, 1280×1024,1440×900, 1920×1080
電源	DC 12V/2A
サイズ(mm)	W300XD227XH53
重量	約1.65kg(2TBHDD込み)
動作温度	-10℃～+55℃
動作湿度	10%～90%



FULL-HD録画対応

AHD・アナログカメラ兼用

8CHデジタルビデオレコーダー

2年保証

AHD

アナログ  
対応2TB  
HDD搭載

KH-450-20

- ◇ファンレス仕様の静音モデル!
- ◇業務用デジタルレコーダーとしてはコンパクトサイズ
- ◇マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ◇USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ◇ネットワーク経由の音声送信に対応
- ◇カメラタイトル編集に対応
- ◇PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- ◇VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- ◇HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- ◇USBマウス付属

※保障期間につきましては、録画装置は2年間保証となります。

但し、録画装置に内蔵されているHDDにつきましては1年間保証となります。

その他保障期間内でも、有料となる場合がございますので、

詳しくは担当までお問い合わせください。

## 製品仕様

画像圧縮方式	H.264
ビデオシステム	NTSC/PAL
オペレーティングシステム	Linux
アナログビデオ入力	入力:8ch/出力:VGA対応・HDMI対応両方可
IPビデオ入力	8ch(IP最大8ch)
コンポジットビデオ入力	8ch(アナログビデオ+IPビデオ)まで
オーディオ入力/出力	4ch入力/1ch出力(RCA)
ネットワーク型	Lan、DHCP、DDNS
内蔵HDD	2TB
HDDインタフェース	差込口×1(6TBまでアップグレード可能)
USBインタフェース	2XUSB(マウスおよびバックアップ用/アップグレード)
PTZコントロール	PTZ対応可能(RS485ケーブル)
モバイル対応	iOS・Android対応
VGA/HDMI	1024×768, 1280×1024,1440×900, 1920×1080
電源	DC 12V/2A
サイズ(mm)	W332XD480XH52
重量	約2.8kg(2TBHDD込み)
動作温度	-10℃～+55℃
動作湿度	10%～90%

Full-HD  
1080P

# 超薄型防犯カメラ 監視用液晶モニタ



KH-450-04

監視用液晶モニタースペック	
表示フォーマット	16 : 9 / 4 : 3
システム	NTSC/PAL
電圧	12V
解像度	48万画素
映像入力	BNC (AV1/AV2) 、 HDMI
音声入力	有り(AV1/AV2)
スピーカー	内蔵
サイズ	118 x 178 x 23mm
重量	340 g
付属品	RCAケーブル、ラップピン


## セット内容



スリムスタンド



電源アダプター



説明書・保証書



専用リモコン

※保証期間につきましては1年保証となります。

その他保障期間内でも、有料となる場合がございますので、詳しくは担当までお問い合わせください。